

Двухмегапиксельная антивандальная IP камера с ИК подсветкой



IP видекамера антивандальная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x30к/с 1/2.9" F23 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика, BLC, DWDR, DNR, H.264/H.265, ROI, антитуман, e-mail, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 30м, -40+50°C



| Параметры видео | |
|-----------------------------|--|
| Сенсор | 1/2.9 F23 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 82°, M12, F=2.0 f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 91°, M12, F=2.0 |
| Разрешение | 1920x1080, 30 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | H.264/H.265 |
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30, 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP |
| Тревоги | E-mail по событиям |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ONVIF | 2.6 |
| Пользователи | Не более 4 одновременных пользователей |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9...12 В ±5% |
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
| Габариты | 92x88 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера - Инструкция - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

