

8-канальный сетевой видеорегистратор со встроенным 8 портовым PoE коммутатором

Сетевой 8 канальный H.265+/H.264+ регистратор для IP камер со встроенным 8 портовым PoE коммутатором. Подключение и отображение до 8 камер 5-мегапиксельных. Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х мегапиксельных камер, по 2 канала для 3-х и 4-х мегапиксельных камер, по 1 каналу для 5-мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 12Тб. Порт USB 2.0 – 3 шт, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080). БП, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики (детекторы должны поддерживаться камерой). Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 8 камер 5-мегапиксельных
 - До 8 камер 4-мегапиксельных
 - До 8 камер 3-мегапиксельных
 - До 8 камер 2-мегапиксельных
 - До 30 к/с на канал для всех камер
 - Поддержка звука
 - Битрейт Входящий/Исходящий 40/20 Мбит/с
 - HDD до 12 Тб
 - Интеллектуальные детекторы движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T.
 - HDMI / VGA выход с разрешением 1920x1080
 - Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
 - Поддержка облачного сервиса
 - VMS для объединения регистраторов в единую систему
 - Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- Воспроизведение в архиве по 1 камере
 - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
 - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
 - Воспроизведение в архиве по 4 камеры

Технические характеристики

| Параметры видео | |
|--------------------------|--|
| Видео | До 8 камер 5-мегапиксельных До 5 камер 5-мегапиксельных |
| Воспроизведение | 2 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 3 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 4 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры 5 МП - Воспроизведение в архиве по 1 камере |
| Отображение | HDMI / VGA(1920×1080) |
| Кодек | H.265+/H.264+ |
| Битрейт | Входящий/Исходящий 40/20 Мбит/с |
| Защита от потерь записей | Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox |
| Разъемы | |
| Видео | HDMI и VGA (дублирование) |
| Аудио | HDMI |
| USB | 3 порта USB 2.0 |
| Ethernet | 1x100 Мбит/с, 8x100 Мбит/с портов с поддержкой PoE IEEE802.3af/at |
| Архив | |
| Емкость архива | 12TB (SATA III) |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6 |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки |
| Подключения | - до 24 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 8 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 24 каналов живого видео для мобильного приложения - до 8 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения |
| Запись и события | |
| Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики |
| Аналитика | 1. Детектор пересечения линии 2. Детектор вторжения в зону 3. Детектор оставленных/ пропавших предметов 4. Детектор входа/ выхода из области 5. Детектор скорости (детекторы должны поддерживаться камерой) |
| Тревожные события | Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T |
| Эксплуатация | |
| Питание | 48 В ±5%, 2 А |
| Потребляемая мощность | Не более 96 Вт, мощность PoE – до 65Вт |
| Габариты | 250x235x50 мм |
| Диапазон температур | от 0 до +40°C |
| Относительная влажность | от 20 до 85% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android |
| Интерфейс | Русский и английский |
| Программное обеспечение | Бесплатное ПО в комплекте для управления |
| Комплект поставки | - Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/48В - Мышь - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

