

## 32-х канальный мультиматный регистратор (32 HD или IP камеры)

Мультиматный AHD/TVI/CVI/CVBS 32-х канальный H.264+ видеорегистратор  
 Запись: 32 камеры 1080P/AHD/TVI/CVI 12к/с; 32 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с. Воспроизведение архива по 16 каналов. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. 8 SATA HDD по 12Тб каждый. 3 порта USB 2.0, порт RS-485, 1000Mb Ethernet, 2x HDMI (1920×1080) /VGA (1920×1080),16 входов / 1 выход звука RCA, 16 входов/ 4 выхода тревоги. БП встроенный, мышь в комплекте. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP. Установка в стойку 19”



### Особенности

- До 32 камер 1080P/AHD/TVI/CVI 12к/с
- До 32 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с
- До 32 IP камер 1080P 25 к/с
- Воспроизведение архива по 16 камер
- 8xSATA HDD до 12 Тб каждый
- Детекторы движения, саботажа, расфокусировки, пересечения линии, вторжения в зону для 8 аналоговых каналов и всех IP каналов
- Поддержка облачного сервиса
- Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- Установка в стойку 19”



## Технические характеристики

| Параметры видео             |  |
|-----------------------------|--|
| Запись                      | 32 камер 1080P/AHD/TVI/CVI 12к/с<br>32 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с<br>32 IP камер 1080P 25 к/с  |
| Кратность переключ. каналов | Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал  |
| Воспроизведение             | 16 каналов 1080P 12к/с   |
| Кодек                       | H.264+   |
| Битрейт AHD/TVI/CVI/CVBS    | 11 кбит/с – 4096 кбит/с на канал   |
| Битрейт регистратора        | 160 Мбит/с   |
| Защита от потерь записей    | Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP  |
| Разъемы                     |  |
| Видеовходы                  | 32 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)   |
| Видеовыходы                 | 2xHDMI (1920x1080) / VGA (1920x1080) (дублирование)  |
| Аудиовходы                  | 16 x линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с  |
| Аудиовыход                  | Линейный выход RCA   |
| USB                         | 3 x USB 2.0  |
| RS-485                      | 1  |
| Тревожные входы/выходы      | 16/4   |
| Ethernet                    | 1000 Мбит/с  |
| Архив                       |  |
| Емкость архива              | 8x12TB (SATA III)  |
| Сеть и интерфейсы           |  |
| Сетевой интерфейс           | 10/1000 Мбит/с Ethernet  |
| Сетевые протоколы           | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6  |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>   |
| Безопасность                | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки   |
| Подключения                 | - до 100 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса<br>- до 20 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса<br>- до 100 каналов живого видео для мобильного приложения<br>- до 20 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения |
| Запись и события            |  |
| Запись                      | Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики  |
| Тревожные события           | Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T  |
| Эксплуатация                |  |
| Питание                     | 220 В ±10%, 1 А  |
| Потребляемая мощность       | Не более 30 Вт без HDD   |
| Габариты                    | 326x243x52 мм  |
| Диапазон температур         | от 0 до +50°C  |
| Относительная влажность     | от 20 до 85% (без конденсата)  |
| Системные требования        | Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android   |
| Интерфейс                   | Русский и английский   |
| Программное обеспечение     | Бесплатное ПО в комплекте для управления   |
| Комплект поставки           | Сетевой видеорегистратор, мышь, упаковочная тара   |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.  |